



# 产品认证证书

证书编号: CQC21003314352

发证日期: 2021年09月26日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 慈溪市地博电子有限公司  
**及注册地址** 浙江省慈溪市长河镇沧大公路 828 号

**制造商名称** 慈溪市地博电子有限公司  
**及注册地址** 浙江省慈溪市长河镇沧大公路 828 号

**生产企业名称** 慈溪市地博电子有限公司  
**及生产地址** 浙江省慈溪市长河镇沧大公路 828 号

**产品名称和系列、规格、型号** 带螺纹型夹紧件的连接器件  
见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 13140.1-2008;GB/T 13140.2-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462195-2011 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号 CQC21003314352

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	名称	电压 (V)	额定连接 容 量 (mm <sup>2</sup> )	最高使用 环境温度
1	DB910a-b-XXP 其中,XX=2~12,为产品的位数;a=空白/R,代表导电件角度:直针/弯针;b=6.35/7.62/9.52,代表导电件之间的间距:6.35mm/7.62mm/9.52mm;	300	0.5~4.0	T120
2	DB127a-b-XXP 其中,XX=2~12,为产品的位数;a=V/R/A,代表外形及导电件角度:单排直针/单排弯针/双排直针;b=5.0/5.08,代表导电件之间的间距:5.0mm/5.08mm;	300	0.5~1.5	T120
3	DB125a-b-XXP 其中,XX=2~12,为产品的位数;a=空白/H,代表导电件长度:短针/长针;b=3.5/3.81,代表导电件之间的间距:3.5mm/3.81mm;	130	0.5~1.0	T120
4	DB103-b-XXP 其中,XX=2~12,为产品的位数;b=5.0/5.08,代表导电件之间的间距:5.0mm/5.08mm;	300	0.5~2.5	T120
5	DB128a-b-XXP 其中,XX=2~12,为产品的位数;a=V/R,代表导电件角度:直针/弯针;b=5.0/7.5/7.62,代表导电件之间的间距:5.0mm/7.5mm/7.62mm;	300	0.5~2.5	T120
6	DB128a-b-XXP 其中,XX=2~12,为产品的位数;a=L/H,代表导电件长度:短针/长针;b=5.0/5.08,代表导电件之间的间距:5.0mm/5.08mm;			
7	DB129a-b-XXP 其中,XX=2~12,为产品的位数;a=V/R,代表导电件角度:直针/弯针;b=5.0/5.08/7.5/7.62,代表导电件之间的间距:5.0mm/5.08mm/7.5mm/7.62mm;	300	0.5~2.5	T120



## 中国质量认证中心